






515

LED FLITSLICHT
FEU FLASH À LED
LED BEACON



CLASS 1





AEB 515 LED FLITSLICHT

- 515: Vaste bevestiging (3-punts ISO 4148)
- 515F: Flexibele buisbevestiging (ISO 4148)
- 515M: Magnetische bevestiging (met spiraalsnoer en stekker voor sigarettenaansteker)
- Beschikbaar in Oranje en Blauwe uitvoering
- Multi Voltage 12/24 VDC
- Gemiddeld Verbruik/ Vermogen: 1,45 A (12 V) - 0,6 A (24 V) / 18,6 Watt (afhankelijk van flitspatroon)
- Max Verbruik/ Vermogen: 2,9 A (12 V) - 1,2 A (24 V) / 37 Watt (aanbevolen zekering 5 A)
- 10 X 3 Watt LEDs (tot 100.000 operationele uren)
- Meerdere lichten kunnen gesynchroniseerd worden (simultaan flitsen of alternerend flitsen)
- Beveiligd tegen verkeerde polarisatie
- Weersbestendig (IP65) en schokbestendig design
- 11 verschillende flitspatronen (met geheugen – het laatst door u gekozen patroon wordt weergegeven)
- ECE R65 Class 1 gekeurd, ECE R10 gekeurd, SAE gekeurd
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +65 °C

AEB 515 FEU FLASH À LED

- 515 : Fixation permanente (3 boulons ISO 4148)
- 515F : Fixation flexible sur tube (ISO 4148)
- 515M : Fixation magnétique (avec fil spirale et prise allume cigare)
- Disponible en version Orange et Bleu
- MultiVoltage 12/24 V
- Consommation/ Puissance moyenne : 1,45 A (12 V) - 0,6 A (24 V) / 18,6 Watt (selon mode de flash)
- Consommation/ Puissance maximum : 2,9 A (12 V) - 1,2 A (24 V) / 37 Watt (fusible recomm. 5 A)
- 10 X 3 Watt LEDs (jusqu'à 100.000 heures de fonctionnement)
- Plusieurs unités sont synchronisable (simultané ou alterné)
- Protégé contre inversion de la polarité
- Étanchéité IP65 et protection contre les impacts mécaniques
- 11 modes de flash différentes (avec fonction mémoire : Feu retourne à la dernière fonction active)
- Homologué ECE R65 Class 1, ECE R10, SAE
- Température de service : -30 °C jusqu'à +65 °C

AEB 515 LED BEACON

- 515: Flat 3-Bolt mount (ISO 4148)
- 515F: Flexible DIN Pole mount (ISO 4148)
- 515M: Magnetic mount (with spiral wire & cigarette lighter plug)
- Available in Amber & Blue version
- Multi-Voltage Input 12/24 VDC
- Avg. Current/Power: 1.45 A (12 V) - 0.6 A (24 V) / 18.6 Watt (varies with flash pattern)
- Max. Current/Power: 2.9 A (12 V) - 1.2 A (24 V) / 37 Watt (Fuse recommended 5 A)
- 10 X 3 Watt LEDs rated to 100,000 hours of operation.
- Multiple units are synchronizable and can flash simultaneously or alternately.
- Reverse polarity protection.
- Weatherproof (IP65) and vibration resistant design for external use
- 11 Flash Patterns (Non-volatile memory recalls last flash pattern)
- Meets: ECE-R65 Class 1, ECE-R10, SAE
- Operating Temperature: -30 °C to +65 °C



CLASS 1